

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

## Nom du produit

RÖFIX AG 650 FLEX S1

## No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

92004

## Type de produit

Mortier pour carrelage (C2 TE S1)

## Usage prévu

Mortier à base de ciment déformable avec des exigences spéciales, avec un bas degré de glissement et un temps de mise en œuvre prolongé. Pour carreaux et dalles en céramique pour intérieurs et extérieurs.

## Fabricant

RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

## L'organisme notifié

Karlsruher Institut für Technologie - Institut de Technologie de Karlsruhe (KIT) Materialprüfungs- und Forschungsanstalt MPA Karlsruhe - Institut d'essais et recherche des matériaux MPA di  
KarlsruheGotthard-Franz-Straße376131 KARLSRUHE  
0754

a effectué le contrôle des principaux paramètres typologiques du produit (sauf que la résistance au feu) selon le système 3 et a délivré ce qui suit: Relation d'essai No.: 0821790032 et 0421790080

## Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 3

## Performance déclarée

| Principaux paramètres                                                   | Performance               | Spécifications techniques harmonisées |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Comportement au feu                                                     | A1                        | EN 12004:2017+A1:2012                 |
| Libération de substances dangereuses                                    | NPD                       | EN 12004:2017+A1:2012                 |
| Résistance à la traction après conservation à sec                       | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012                 |
| Durabilité, de résistance à la traction après immersion dans l'eau      | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012                 |
| Durabilité, de résistance à la traction après conservation à la chaleur | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012                 |
| Durabilité, de résistance à la traction après cycle gel/dégel           | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012                 |

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

**Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie**

---

Nom et fonction

**Röthis, 2024-03-25**

---

Lieu et date d'émission

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner", written over a horizontal line.

---

Signature