

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (DOP)

Názov výrobku

AG 688 HYBRIDKLEBER

Číslo vyhlásenia o parametroch a jedinečný identifikačný kód typu výrobku

316101

Typ výrobku

Flexibilné lepidlo na obklady (C2 TE S1)

Notifikovaná osoba

1481

Zamýšľané použitie/použitia:

Škárovacia minerálna malta odolná proti teplotným zmenám, určená na škárovanie všetkých keramických obkladov a dlažieb v interiéri a exteriéri.

Výrobca:

KREISEL Slovensko s.r.o., SK - 900 55 Lozorno 932

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Začiatočná prídržnosť ťahom	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004+A1
Prídržnosť - ťahom po ponorení do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004+A1
Prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004+A1
Trvanlivosť spojenia pri pôsobení zmrazovania/rozmrazovania vyjadrená ako: Prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania - rozmrazovania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004+A1
Predĺžený otvorený čas	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004+A1
	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004+A1
Reakcia na oheň	E(CWFT)	EN 12004+A1
Priečna deformácia	$> 2,5 \text{ mm und } < 5 \text{ mm}$	EN 12004+A1
Rissüberbrückung	A1 pri šírke trhliny $> 100\mu\text{m}$ A2 pri šírke trhliny $> 250\mu\text{m}$	
Prídržnosť - ťahom po kontakte s chlórovou vodou	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Prenikanie vody po poveternostnom pôsobení		EN 14891:2012
Prídržnosť - ťahom po kontakte s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Konateľ spoločnosti KREISEL Slovensko s.r.o.: Piotr Piński

meno a funkcia

Lozorno,

miesto a dátum vydania

Kreisel Slovensko s. r. o.
Piotr Piński
Konateľ spoločnosti

Podpis