


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT Sockelprofil Alu

U-Profil



Anwendungsbereiche

Sockelabschlussprofil U-Form aus Aluminium blank. Zum Verlegen von Dämmstoffplatten für gerade Fluchten und stoßfeste Kanten. Als Abschluss oder Abgrenzung der Fassadenfläche vom Sockelbereich (z.B. rückspringender Sockel). Der Befestigungsschenkel mit Längs- und Querlochung (6 bis 12 mm) ermöglicht eine optimale Verschiebung und Montage. Für die Entkoppelung des Unter-/Armierputzes vom Alu bzw. zur Stoßüberbrückung empfiehlt sich der Einsatz des HASIT Aufsteckprofils.

Eigenschaften

- Gutes Abtropfverhalten bei Schlagregen
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000005681	2000005682	2000005683	2000005684	2000005686
EAN	4038502153289	4038502153296	4038502153302	4038502153319	4038502153326
Zolltarifnr.	76042990				
INFO					
Verpackung					
Menge pro Einheit	10 Stk./EH				
Länge	250 cm				
Breite	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm

Artikelnummer	2000005688	2000005689	2000012067	2000005690	2000078199
EAN	4038502153333	4038502153340	4038502164193	4038502153357	4038502153364
Zolltarifnr.	76042990				
INFO					
Verpackung					
Menge pro Einheit	10 Stk./EH	6 Stk./EH			10 Stk./EH

HASIT Sockelprofil Alu

U-Profil

Artikelnummer	2000005688	2000005689	2000012067	2000005690	2000078199
Länge	250 cm				
Breite	100 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm
Artikelnummer	2000005691	2000102448	2000005692	2000005693	2000092904
EAN	4038502153364	4038502156433	4038502153371	4038502153388	4038502156020
Zolltarifnr.	76042990				
INFO					variabel bis 300 mm
Verpackung					
Menge pro Einheit	6 Stk./EH				4 Stk./EH
Länge	250 cm				
Breite	160 mm	170 mm	180 mm	200 mm	300 mm

Materialbasis

- Abschlussprofil aus blankem Aluminium ohne Bodenlochung

Lagerung

Trocken lagern und vor Beschädigung schützen.
Lagerung ca. 12 Monate

Verarbeitungshinweis

Die Anschlüsse müssen absolut winddicht (Verschluss mit Mörtel) ausgeführt sein, um eine Hinterlüftung zu vermeiden.

Verarbeitung

Absolut lotgerecht und hohlraumfrei mit geeigneten Schlagdübeln und Unterlagsscheiben befestigen (alle 30 cm) und die Dämmplatte einstellen. Der Putzschenkel muss vollständig mit Gewebe überspachtelt werden.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.