



SEPTOBUD 1008

Biocide

Domaines d'application: Produit destiné à lutter contre les microorganismes (algues, moisissures) sur les façades, enduits, etc.
Permet aussi de nettoyer, désinfecter les parois, toits, outils inoxydables de fabrication, équipements sanitaires, etc.
À appliquer à l'intérieur et à l'extérieur.

Propriétés:

- Facile à utiliser
- Effectif

Mise en œuvre:



Données techniques		
N° d'art.	10615	16099
Type d'emballage		
Quantité par unité	1 l	5 l
Unités par emballage	12 pce/cart.	120 pce/pal
Teinte	Incolore	
Densité	env. 1 g/cm ³	
Consommation	0,1 l/m ²	
Valeur pH	env. 5,5	

Le produit conforme à:

- Par l'agrément N°5854/14.zuw.2016 délivré le 23/11/2016 par le Service d'enregistrement des produits médicaux, des dispositifs médicaux et des produits biocides.

Base du matériau:

- Eau
- Principes actifs : chlorure de didécylidiméthylammonium, 2-octyl-2H-isothiazol-3-one
- Additifs

Préparation: Produit prêt à appliquer, ne pas diluer.
Ne pas ajouter d'eau ni d'autres agents colorants ou agents de surface actifs. Ne pas mélanger avec des produits de chimie sèche et humide destinés pour la construction. Protéger contre les précipitations.

Mise en œuvre: Appliquer une préparation sur une surface infectée à l'aide d'un pinceau, rouleau, éponge ou par pulvérisation. Laisser reposer pendant 24 heures afin d'éliminer les microorganismes, nettoyer ensuite au moyen par exemple d'un nettoyeur à haute pression.
Le temps le plus favorable à l'activité des composants de la préparation est le temps d'une humidité accrue mais sans pluie.
En cas de désinfection de réservoirs chimiques inoxydables, des systèmes de production, il faut pulvériser soigneusement sur une surface et laisser sécher pendant 24 heures. Après ce délai, rincer l'outil précisément.
Retirez les micro-organismes désactivés sur les murs et les toits avec une brosse bien aiguisée ou un appareil à pression d'eau. Afin d'éliminer complètement l'agression biologique, il est recommandé de réutiliser le produit. Après une nouvelle application, attendez au moins 24 heures. Ce n'est qu'après cette période que vous pouvez apprêter, peindre et appliquer des enduits. Les micro-organismes ne doivent pas être éliminés avant d'utiliser la préparation, car cela conduit à leur propagation.

Conditions de mise en œuvre: Utiliser à une température entre +5 °C et +25 °C, lesdites températures concernent l'air, le subjectile et le produit.

Avertissements: Ne pas ajouter le produit Septobud aux peintures, primaires, etc.



KREISEL®

SEPTOBUD 1008

Biocide

Stockage:

Jusqu'à 12 mois à compter de la date de production, dans les emballages scellés et à une température maintenue entre +5 °C et +25 °C, hors de portée des enfants, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources de chaleur et des flammes nues. Tous moyens de transport possibles, à une température non inférieure à +5 °C. Ne relève pas des dispositions de l'ADR.

Remarques générales:

La préparation pour lutter contre les moisissures est nocive pour la santé. Lors de son utilisation, protégez vos yeux et votre peau. Gardez le produit hors de la portée des enfants. Respectez les consignes de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité du produit.