



RÖFIX Cavastop

Zapora kapilarne vode

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Za kasnejšo horizontalno zaporo in osušitev zidov ter proti dviganju vlage in izstopanju soli. Na mineralnih podlagah z stopnjem prodiranja vlage 85 %. Vnašamo horizontalno nad talnim nivojem ali kletnimi tlemi.
RÖFIX CavaStop Zapora kapilarne vode je trajnoelastična, vodoodbojna organska smolna raztopina, ki prodre globoko v material in ima upočasnjene reakcijski čas. Uporablja se kot naknadna horizontalna hidroizolacija.
Obstojno proti alkalijam, biorazgradnji in zmrzali. RÖFIX CavaStop reagira v stiku z vlago, od tekočega do želatinaste mase.

Lastnosti materiala:

- Vodoobstojno
- Visoko vodoodbojno
- Visoka odpornost proti škodljivim solem
- Nestrupen

Obdelava:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148809
NAV-Art. Nr.:	111808
Način pakiranja	
Enota na paleto	40 EN/kart.
Enota na paleto	0,45 l/EN
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Spec. gostota suhe malte	pribl. 0,81 kg/l
pH-vrednost	7
Plamenišče	pribl. 60 °C
Čas sušenja	< 60 h
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C

Osnova materiala:

- Polimerna smola
- Kavčuk
- Impragnacijske snovi
- Posebna olja

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali nad +30 °C.

Obdelava: Cavastop se breztljučno injektira v 16 mm izvrtino, ki se vrta poševno v razmiku od 90 do 145 mm in z kotom nagnjenosti od 25-50°, po debelini zida. Globina izvrtine do pribl. 50 mm pred koncem zida. Globina izvrtine pribl. 100-150 mm nad tlemi.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje: Hraniti na suhem, na lesenih paletah.
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.



RÖFIX Cavastop

Zapora kapilarne vode

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!