

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

**Nom du produit**  
FIXIT 610

**Usage prévu**  
Mortier d'enduit courant (GP) pour l'intérieur et l'extérieur

**No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type**  
49607

**Fabricant**  
FIXIT AG  
Schachen 416  
CH-5113 Holderbank (AG)

**Type de produit**  
Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

**Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance**  
Système 4

### Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1
Absorption d'eau	W 1	EN 998-1
Perméabilité à la vapeur d'eau	env. 20	EN 998-1
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ rupture A, B ou C	EN 998-1
Conductivité thermique (valeur tabulée)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,67 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,76 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée)	EN 998-1
Durabilité	NPD	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

**Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard**

Nom et fonction

**Holderbank, 2024-03-25**

Lieu et date d'émission

**Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.**

Signature