

CE ŠTÍTEK

Jméno produktu
HASIT 918

Výrobce
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké
Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776



Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

13		
326508		
EN 998-2		
Obyčejná zdicí malta (G)		
Obyčejná malta pro zdění ve zdivu stěn, přiček a pilířů s konstrukčními požadavky ve vnějším i vnitřním prostředí.		
Pevnost v tlaku	M15	EN 998-2
Soudržnost	≥ 0,15 N/mm ² (Tabulková hodnota) Charakteristická počáteční pevnost ve smyku (adhezní pevnost ve smyku) zkoušená podle EN 1052-3 – metoda B ve spojení s referenčním vápenopískovým zdicím prvkem při vnitřní vlhkosti 3 až 5 hmot. %	EN 998-2
Obsah chloridů	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2
Reakce na oheň	A1	EN 998-2
Absorpce vody	NPD	EN 998-2
Koeficient propustnosti vodních par	15/35 (Tabulková hodnota)	EN 998-2
Tepelná vodivost	λ _{10,dry,mat} ≤ 1,11 W/(m*K) pro P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 1,21 W/(m*K) pro P=90% (Tabulková hodnota)	EN 998-2
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	Na základě stávajících zkušeností s řádným používáním vhodné pro mírně agresivní prostředí podle Příloha B normy EN 998-2	EN 998-2

Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 998-2
-------------------------------	-----	----------

Prohlášení je možné stáhnout na www.hasit.cz