

MARQUAGE CE

Nom du produit

Optiflex 1K

Fabricant

FIXIT AG
Schachen 416
CH-5113 Holderbank (AG)



No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

15		
375509		
EN 998-1		
Produit imperméabilisant à appliquer en forme liquide a base du ciment modifié aux polymères (CM 01 P)		
Produit à base de ciment avec l'amélioration de pontage des fissures capacité, imperméabilisant à appliquer en forme liquide, résistant au contact avec eau de chlore, pour l'emploi au-dessous de sols en carreaux céramiques et dalles à l'intérieur et à l'extérieur (collage avec colle C2 selon EN 12004).		
Comportement au feu	A2-s1-d0	EN 998-1
Absorption d'eau	W 2	EN 998-1
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 5/35 (valeur tabulée)	EN 998-1
Résistance à la traction	$\geq 0,08$ N/mm ² rupture A, B ou C	EN 998-1
Conductivité thermique λ_D	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,47$ W/(m*K) pour P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,54$ W/(m*K) pour P=90% (valeur tabulée)	EN 998-1
Durabilité	NPD	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1