



HASIT SOL-PAD Base

Dämmkeil

Anwendungsbereiche: Hochwertiger, fertig konfektionierter Dämmkeil aus hydrophobiertem Hartschaum (EPS-P 30) für die Ausbildung einer 5° Neigung im Brüstungsbereich. Als druckfeste und stabile Basis ist der HASIT SOL-PAD Base Dämmkeil Bestandteil des SOL-PAD Fensterbank-Montagesystems. Die werksseitig vorgefertigte Meterware ist einfach anzupassen und schnell einzubauen. Durch Anlegen des kurzen Schenkels der HASIT SOL-PAD Anputzleiste an der Unterkante des Fensterprofils einen Abstand von 10 cm anzeichnen, die Dämmung in diesem Bereich genau bis dahin ausbilden und dann den HASIT SOL-PAD Base Dämmkeil vorne auf die erforderliche Tiefe zurichten und einbauen. Dieser hat mit einer hinteren Anschlusshöhe von 6,4 cm genau das richtige Maß, um die später auf den Keil links und rechts aufzubringenden HASIT SOL-PAD Anputzleisten perfekt in die Einbausituation zu integrieren.

Eigenschaften: • Wärmedämmend

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000148368
EAN	9003304420056
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	15 Stk./Ktn.
Einheit pro Palette	180 Stk./Pal.
Länge	100 cm
Breite	25 cm
Höhe	6,4 cm
Rohdichte im Mittel (EN 1015-10)	ca. 30 kg/m³

Materialbasis: • Styropor-Dämmstoff aus formgeschäumtem, hydrophobiertem Hart-Schaumstoff, hergestellt durch Wärmebehandlung eines expandierbaren Polystyrolgranulates.

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Lagerzeit min. 12 Monate.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.