



FARBA ELASTYCZNA 007

Akrüülfassaadivärvid

Omadused:

- Külma- ja niiskuskindel
- Hea nakkumine aluspinnaga
- Eriti auruläbilaskev
- UV-kiirgusekindel

Töötlemine:**Tehnilised andmed:**

Art.	5907418016126
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	15 l/EH
Ühikud kaubaalusel	33 EH/Pal.
Värv	Pigmenteeritav
Tarbimine	ca. 0,225 l/m ²

Muud tehnilised andmed:**Tihedus:**

≥ 10 000 tsükli

Aurule läbilaskev:**Materiaalne alus:**

- Modifitseerivad lisandid
- Pigment

Aluspinna ettevalmistamine:

Lubitsementkrohv: Kruntida GRUNTOLIT-W 301

Kipskrohv: Kruntida GRUNTOLIT-SG 302-ga

Betoon, raudbetoon: Kruntida GRUNTOLIT-SG 302-ga

Kruntida GRUNTOLIT-W 301

Kruntida GRUNTOLIT-W 301

Töötlemine:

Keskmine kuivamisaeg on 12 tundi. Katmise ja kuivamise ajal kaitsta sademete, päikesekiirguse, tuule ja külma eest.

Töötlemistingimused:

Krohvimise ja kuivamise ajal peaks keskkonna ja pinna temperatuur olema mitte madalam kui +5 °C ja mitte kõrgem kui +25 °C. Krohvitav pind peab olema kuiv, tasane, puhas, tugev, murenemata ja ühtlane.

Aluspind peab olema pragudeta, ilma soolalahusteta ja puhas: eemaldatud tolm, rasv, värvijäägid, hallitus, vetikad või sammal.

Ladustamine:

Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast hermeetiliselt suletud pakendis ja temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, eemal soojus- ja külmaallikatest.