



SEPTOBUD 1008

Dezinfekcinė priemonė

Paskirtis: Priemonė mikroorganizmų (dumblių, pelėsių) valymui nuo pastatų fasadų, tinko ir pan. Taip pat galima valyti ir dezinfekuoti sienas, stogus, nerūdijančio plieno įrangą pramonės įmonėms, santchnikos įrangą ir pan.
Tinka naudoti patalpų viduje ir išorėje. Lengvai naudojamas. Efektyvus.

Savybės:

- Veiksmingas
- Paprasta naudoti

Naudojimas:



| Techniniai duomenys: | | |
|----------------------|----------------------|---------------|
| Prekės kodas | 5907418093530 | 5907418093547 |
| Pakuotės tipas | | |
| Kiekis pakuotėje | 0,5 l/vnt. | 5 l/vnt. |
| Vienetai paletėje | 12 vnt./dėž. | 120 vnt./pal. |
| Sąnaudos | 0,1 l/m ² | |

Kiti techniniai duomenys: Tankis: 1,00 ca. g/cm³
pH: ca. 5,5

Sudėtis:

- Vanduo
- Veiklioji medžiaga benzalkonio chlorido pagrindu
- Modifikuojantys priedai

Naudojimas: Ant valymui skirtu paviršiaus preparatą užpurškite arba užtepkite teptuku, voleliu ar kempine. Palikite 24 valandoms tam, kad mikroorganizmai būtų sunaikinti, o tuomet nuplaukite, pvz., panaudodami aukšto slėgio plovimo įrenginį.
Aktyvieji preparato elementai geriausiai veikia drėgname ore, tačiau ne lietuje (lietus preparatą nuplaus).
Dezinfekuodami nerūdijančio plieno talpas cheminėms medžiagoms ar pramonei skirtą įrangą, paviršių kruopščiai nupurškite ir palikite 24 valandoms tam, kad preparatas išdžiūtų.
Po darbo įrankius plauti vandeniu.
Neaktyvius mikroorganizmus nuo sienų ir stogų nuvalykite aštriu šepetėliu ar aukšto slėgio plovimo įrenginiu.
Norint visiškai pašalinti mikroorganizmus, rekomenduojama šį preparatą panaudoti pakartotinai.
Antrą kartą padengę paviršių, palaukite mažiausiai 24 valandas.
Tik tuomet paviršių galite gruntuoti, dažyti arba tinkuoti. Nešalinkite mikroorganizmų prieš preparato panaudojimą, kadangi taip jie gali išplisti.

Naudojimo sąlygos: Naudokite temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūra taikoma orui, pagrindui ir gaminiui.

Pastabos: Produktas paruoštas naudoti, neskiesti. Nepridėti vandens nei kitų priemonių, pvz. dažų arba aktyviųjų paviršiaus medžiagų.
Nemaišyti su sausomis ir drėgnomis cheminėmis statybinėmis medžiagomis. Saugoti nuo atmosferos kritulių.
Septobud 1008 priemonės nemaišyti su dažais, gruntavimo priemonėmis, ir pan.

Sandėliavimas: Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytoje pakuotėje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, atokiau nuo šilumos šaltinių ir atviros ugnies. Jį galima gabenti bet kokia transporto priemone, ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Jam netaikomos AGS taisyklės.

**KREISEL®**

SEPTOBUD 1008

Dezinfekcinė priemonė

Bendroji informacija:

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.