

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

SEPTOBUD 1008

Biocidas



Paskirtis

Antiseptinė priemonė fasadams nuo dumblių, grybelių, pelėsio, taip pat įvairių paviršių dezinfekavimo, valymo priemonė.
Vidaus ir išorės darbams.

Savybės

- Lengva naudoti
- Veiksminga

Naudojimas



Techniniai duomenys

Prekės numeris	5907418093530
EAN	5907418093530
Pakuotė	
Kiekis pakuotėje	0,5 L/vnt.
Vienetai paletėje	12 vnt./dėž.
Tankis	ca. 1 g/cm ³
pH reikšmė	5,5

Sudėtis

- Vanduo
- Gerinantys priedai
- Biocidai

SEPTOBUD 1008

Biocidas

Naudojimo sąlygos

Naudokite temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūra taikoma orui, pagrindui ir gaminiui.

Paruošimas

Paruoštas naudojimui produktas, neskiesti.

Naudojimas

Ant valymui skirto paviršiaus preparatą užpurškite arba užtepkite teptuku, voleliu ar kempine. Palikite 24 valandoms tam, kad mikroorganizmai būtų sunaikinti, o tuomet nuplaukite, pvz., panaudodami aukšto slėgio plovimo įrenginį. Aktyvieji preparato elementai geriausiai veikia drėgname ore, tačiau ne lietuje (lietus preparatą nuplaus). Dezinfekuodami nerūdijančio plieno talpas cheminėms medžiagoms ar pramonei skirtą įrangą, paviršių kruopščiai nupurškite ir palikite 24 valandoms tam, kad preparatas išdžiūtų. Po darbo įrankius plauti vandeniu. Neaktyvius mikroorganizmus nuo sienų ir stogų nuvalykite aštriu šepetiu ar aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Norint visiškai pašalinti mikroorganizmus, rekomenduojama šį preparatą panaudoti pakartotinai. Antrą kartą padengę paviršių, palaukite mažiausiai 24 valandas. Tik tuomet paviršių galite gruntuoti, dažyti arba tinkuoti. Nešalinkite mikroorganizmų prieš preparato panaudojimą, kadangi taip jie gali išplisti.

Produktas paruoštas naudoti, neskiesti. Nepridėti vandens nei kitų priemonių, pvz. dažų arba aktyviųjų paviršiaus medžiagų. Nemaišyti su sausomis ir drėgnomis cheminėmis statybinėmis medžiagomis. Saugoti nuo atmosferos kritulių. Septobud 1008 priemonės nemaišyti su dažais, gruntavimo priemonėmis, ir pan.

Pastabos

Produktas paruoštas naudoti, neskiesti. Nepridėti vandens nei kitų priemonių, pvz. dažų arba aktyviųjų paviršiaus medžiagų. Nemaišyti su sausomis ir drėgnomis cheminėmis statybinėmis medžiagomis. Saugoti nuo atmosferos kritulių. Septobud 1008 priemonės nemaišyti su dažais, gruntavimo priemonėmis, ir pan.

Sandėliavimas

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytoje pakuotėje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, atokiau nuo šilumos šaltinių ir atviros ugnies. Jį galima gabenti bet kokia transporto priemone, ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Jam netaikomos AGS taisyklės.

Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Visgi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.