



FIXIT.CH

Pumpbetonübersicht



Fixit Produkt	Druckfestigkeitsklasse	Expositionsklasse (CH)													Grösstkorn (Dmax)	Klasse des Chloridgehalts	Konsistenzklasse	Frost-Tausalz-Widerstand	Ausbreitmass	Frischmörtelrohddichte	Luftporengehalt	Biegezugfestigkeit 28 d	Druckfestigkeit 2 d	Druckfestigkeit 7 d	Druckfestigkeit 28 d	Maximale w/z-Wert
		XO	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XF1	XF2	XF3	XF4														
Fixit 504 Pump	C 25/30		x											4	Cl 0,10	F 4		490 – 550	ca. 2,20	ca. 2 – 3	ca. 4,0	ca. 15	ca. 30	ca. 36	0,50	
Fixit 507 Pump	C 30/37		x											8	Cl 0,10	C3 / F5		560 – 620	ca. 2,20	ca. 2 – 3	ca. 4,5	ca. 18	ca. 33	ca. 38	0,60	
Fixit 508 Pump *	C 30/37			x			x		x					8	Cl 0,10	C3 / F5	hoch	560 – 620	ca. 2,20	ca. 5 – 7	ca. 5,5	ca. 22	ca. 39	ca. 45	0,45	

* Der Fixit 508 Pump weist aufgrund seiner optimierten Rezeptur selbstverdichtende Eigenschaften auf. Gerne liefern wir Ihnen auf Anfrage weitere FIXIT 508 Pumpbeton-Produkte. Z.B. nach NPK (B), NPK (C), NPK (E), NPK (G).

Eignung

Der Fixit Pumpbeton eignet sich hervorragend für kleine Pumpetappen bei Neu-/Umbauten, Pfahlverfüllungen oder Sanierungen. Dank der einfachen Handhabung von Silo und Betonpumpe kann Beton jederzeit hergestellt werden. Das ausgezeichnete Fließverhalten bei gleichzeitigem Zusammenhalt erfüllt die Vorgaben der SN EN 206-1.

Pumpbar bis zu 20 m hoch und 120 m weit, mit einer Pumpleistung von ca. 4 m³ Beton pro Stunde (je nach Baustellenbedingungen und Silotechnik).

Silomischpumpe

Folgende Anforderungen müssen bauseits bereitgestellt werden, damit ein reibungsloser Einbau gewährleistet werden kann.

- Silo-standplatz: 3,0 x 3,0 m
- Stromanschluss: 32 A
- Wasseranschluss: ¾"
- Wasserdruck: mind. 5 bar
- Schlauchlänge: 120 m
(bei längeren Schlauchlängen vorher mit Fixit Mitarbeiter abklären)



Mobile Betonförderpumpe (Mai2Pump Taurus)

Folgende Anforderungen müssen bauseits bereitgestellt werden, damit ein reibungsloser Einbau gewährleistet werden kann.

- Stromanschluss: 32 A
- Schlauchlänge: 120 m
- Schneckenmantel: variabel

Kombinierbar mit Sack- oder Siloware



Beratung und Service

Unsere Verkaufsberater Beton/Tiefbau helfen Ihnen bei der technischen sowie in wirtschaftlicher Hinsicht am besten geeignete Lösung zu evaluieren.

Zusätzlich stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker für die Schulung der fachgerechten Handhabung unserer Produkte oder bei der Bedienung der Maschinen gerne zur Verfügung.



Regionale Verkaufsbüros

Region West

1880 Bex VD

Tel. 024 463 05 45

Fax 024 463 05 46

ventes@fixit.ch

Region Mitte

5113 Holderbank AG

Tel. 062 887 53 63

Fax 062 887 53 53

verkauf.mitte@fixit.ch

Region Ost

7204 Untervaz GR

Tel. 081 300 06 66

Fax 081 300 06 60

info.untervaz@fixit.ch