

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 314907/3

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
TYNK 561

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska, ogólnego przeznaczenia (GP)
do stosowania wewnątrz budynków .
Do stosowania na ściany , sufity, słupy i ściany działowe .

3. Producent

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, Polska

KREISEL[®]

4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 4

6a. Norma zharmonizowana
EN 998-1:2016

7. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|-------------------------------|--|
| Reakcja na ogień | A1 |
| Absorpcja wody | W _c 0 |
| Przepuszczalności pary wodnej | $\mu \leq 60$ |
| Przyczepność | przyczepność do podłoża symbol modelu pęknięcia |
| | $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ FP:B |
| Przewodność cieplna/Gęstość | NPD |
| Substancje niebezpieczne | NPD |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał

Sylwia Srogosz Dyrektor F&E i Główny Technolog

(nazwisko i funkcja)

Poznań, 2025-05-19

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

Kreisel- Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor F&E i Główny Technolog

(podpis)

S. Srogosz
Sylwia Srogosz