

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

**Наименование на продукта**

RÖFIX BELIT РАЗТВОР ЗА ОТЛИВАНЕ

**Предвидена употреба**

Разтвор с общо предназначение за мазилка (GP) за вътре и вън

**Уникален идентификационен код на типа продукт**

15303

**Производител**РЪОФИКС АД  
Бадщраце 23  
А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД  
ул. Спартак №10  
BG-4490 Септември**Тип на продукта**

Разтвор с общо предназначение за мазилка GP

**Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели**  
Система 4**Декларираните експлоатационни показатели**

| Съществени характеристики           | Експлоатационни показатели   | Хармонизирана техническа спецификация |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Реакция на огън                     | A1   | EN 998-1                              |
| Абсорбция на вода                   | Wc0  | EN 998-1                              |
| Коефициент на дифузия на водни пари | 15/35 (таблична стойност)  | EN 998-1                              |
| Якост на сцепление при огън         | $\geq 0,97 \text{ N/mm}^2$ (при вид на разрушаване B)  | EN 998-1                              |
| Коефициент на топлопроводност       | $\lambda_{10,dry,mat} \leq 1,11 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ за P=50%<br>$\lambda_{10,dry,mat} \leq 1,21 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ за P=90%<br>(таблични стойности) | EN 998-1                              |
| Дълготрайност                       | NPD  | EN 998-1                              |
| Опасни вещества                     | NPD  | EN 998-1                              |

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

**инж. Красимир Христов - управител**

Име и длъжност



гр. Септември, 2025-02-18



място и дата на издаване

подпис