

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname
FIXIT 210

Verwendungszweck
mineralischer Spezialmörtel zur Sanierung von u.a. feuchtem, salzhaltigem Mauerwerk

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
422454

Hersteller
FIXIT AG
Schachen 416
CH-5113 Holderbank (AG)

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1
Wasseraufnahme	Wc2	EN 998-1
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	EN 998-1
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,39 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)	EN 998-1
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Name und Funktion

Holderbank, 2025-01-29

Ort und Datum der Ausstellung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Unterschrift