

KARTA TECHNICZNA (KT)

SEPTOBUD 1008

Środek biobójczy



Obszar zastosowań

Środek przeznaczony do zwalczania mikroorganizmów (algi, glony, pleśnie) na elewacjach, tynkach itp. Służy także do czyszczenia, dezynfekcji ścian, dachów, nierdzewnych urządzeń produkcyjnych, sanitariatów itp. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości

- Łatwy w stosowaniu
- Skuteczny

Sposób użycia



Parametry techniczne

Numer artykułu	16099
Opakowanie	
Ilość w opakowaniu	5 L/szt.
Ilość na palecie	120 Jed/pal.
Kolor	Bezbarwny
Zużycie	ok. 0,1 L/m ²
Gęstość	ok. 1 g/cm ³
Wartość pH	5,5

Skład

- Woda
- Dodatki uszlachetniające

SEPTOBUD 1008

Środek biobójczy

Warunki wykonywania prac

Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.

Przygotowanie produktu

Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Nie dodawać wody ani innych środków np. barwiących czy powierzchniowo-czynnych. Nie mieszać z wyrobami suchej i mokrej chemii budowlanej. Chronić przed zmyciem przez opad atmosferyczny.

Sposób użycia

Na zainfekowaną powierzchnię nanieść preparat za pomocą pędzla, wałka, gąbki lub metodą natryskową. Pozostawić na 24 godziny w celu unieszkodliwienia mikroorganizmów, następnie zmyć np. za pomocą myjki ciśnieniowej. Najbardziej sprzyjającą aktywności składników preparatu jest pogoda o podwyższonej wilgotności, ale bezdeszczowa (deszcz zmyje preparat). W przypadku dezynfekcji nierdzewnych zbiorników chemicznych, systemów produkcyjnych należy spryskać dokładnie powierzchnię i pozostawić na 24 godziny do wyschnięcia. Po tym czasie urządzenie dokładnie wyptukać. Zdezaktywowane mikroorganizmy na ścianach i dachach usunąć za pomocą ostrej szczotki lub wodnego urządzenia ciśnieniowego. W celu całkowitego usunięcia agresji biologicznej zaleca się powtórne stosowanie preparatu. Po powtórny naniesieniu należy odczekać minimum 24 godziny. Dopiero po tym czasie można gruntować, malować i nakładać tynki. Nie wolno usuwać mikroorganizmów przed zastosowaniem preparatu, gdyż prowadzi to do ich rozprzestrzeniania.

Uwagi wykonawcze

Środka Septobud nie dodawać do farb, gruntów itp.

Przechowywanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5 °C do +25 °C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed

bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5 °C. Nie podlega przepisom ADR.

Wskazówki ogólne

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Wszystkie dane techniczne podane w niniejszej karcie charakterystyki produktu zostały określone w warunkach laboratoryjnych.