



Intonaco all'argilla fine

Compatibile con l'applicazione a macchina

Caratteristiche:

- Proprietà idrofile e quindi con elevate caratteristiche di apertura alla diffusione e alla capillarità
- Senza additivi organici
- Può essere utilizzato con la macchina per un risanamento economico
- Regolazione dell'umidità molto elevata con conseguente garanzia di benessere ambientale

Lavorazione:**Dati tecnici**

Cod. art.	1810564024
Imballaggio	
Unità per bancale	42 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Granulometria	0,1 - ≤ 2 mm
Consumo	ca. 15 kg/m ² /cm
Spessore	3 - 15 mm
Tasso di ritiro e di dilatazione	2,5 %

Generalità:

Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

Trattamento ulteriore:

Proteggere lo strato fresco dall'irraggiamento solare diretto, dalle correnti d'aria e dal calore.

Osservazioni particolari:

Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.