



# Klisko Isoliergrund

## Isolierfarbe mit Absperrwirkung

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Anwendungsbereiche:</b>       | Weisspigmentierte Isolierfarbe zum Absperren von Nikotin-, Russ-, Rost-, Gerbstoff- und Wasserflecken.<br>Für Innen und Aussen.<br>Kann mit Dispersion und lösemittelhaltigen Anstrichen überarbeitet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |
| <b>Eigenschaften:</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sehr gute Verarbeitung</li><li>• Schnelltrocknend</li><li>• Nikotin, Russ, Rost, Gerbstoff, Wasserflecken</li><li>• Gute Absperrwirkung</li><li>• Ohne Sand</li><li>• Lösemittelhaltig</li><li>• Weiss</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
| <b>Verarbeitung:</b>             | <div></div> |                   |                   |
| <b>Technische Daten:</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |
| <b>Art.-Nr.</b>                  | <b>2000577586</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2000577587</b> | <b>2000577588</b> |
| <b>Verpackungsart</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
| <b>Menge pro Einheit</b>         | 1 kg/EH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 kg/EH           | 10 kg/EH          |
| <b>Verbrauch</b>                 | ca. 0,3 kg/m²/Anstrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |
| <b>Verbrauchshinweis</b>         | ca. 0,3 kg/m²/Anstrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |
| <b>Farbe</b>                     | Weiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
| <b>Dichte</b>                    | ca. 1,2 kg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |
| <b>VVS-Code</b>                  | 1610, Malerei- und Lackabfälle mit wässriger Phase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>Festkörpergehalt</b>          | ca. 46 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
| <b>Zusammensetzung:</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verseifungsbeständiges Polymerisatharz</li><li>• Mineralische Zuschlagstoffe</li><li>• Lichtstabile Pigmente</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
| <b>Verbrauchshinweis:</b>        | Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.<br>Diese können je nach Mischungsverhältnis, Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>Untergrund:</b>               | Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein.<br>Ungenügend haftende oder kreiende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu verfestigen.<br>Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
| <b>Verarbeitung:</b>             | Vor der Verarbeitung gut aufrühren.<br>Mit Roller, Flächenstreicher oder Bürste auftragen.<br>Je nach Ausmass der zu bearbeitenden Flächen, vollflächig oder nur örtlich begrenzt auftragen.<br>Nur bei guter Belüftung verwenden.<br>Kann mit Nitro- oder Universalverdünner verdünnt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
| <b>Verarbeitungsbedingungen:</b> | Die Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur beträgt mind. +5 °C und max. +30 °C (Luft und Untergrund).<br>Frischen Anstrich vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen.<br>Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Norm 118/257 und 257 «Maler, Holzbeiz und Tapezierarbeiten».                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
| <b>Lagerung:</b>                 | Kühl jedoch frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebinde bis 12 Monate haltbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |



# Klisko Isoliergrund

## Isolierfarbe mit Absperrwirkung

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entsorgung:</b>              | Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material an öffentlichen Sammelstellen abgeben.<br>Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen beachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Besonderes:</b>              | Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Schutzmassnahmen:</b>        | Das Material ist entzündbar.<br>Nur bei guter Belüftung verwenden.<br>Reizt die Atmungsorgane und die Haut.<br>Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden.<br>Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Allgemeine Bestimmungen:</b> | Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt.<br>Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. |