

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Spiraldübel

Montagedübel



Anwendungsbereiche

Montageelement zur nachträglichen Befestigung leichter Anbauteile im bereits verputzten Wärmedämm-Verbundsystem. Empfohlene Gebrauchslast pro Befestigungspunkt ca. 50 N (5 kg) wie z.B. Türschilder, Briefkästen, Kleiderbügelhalter, Lampen etc.

Eigenschaften

- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- Universell anwendbar

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000148164
EAN	9003304173792
Verpackung	
Menge pro Einheit	10 Stk./EH
Einheit pro Palette	250 Stk./Ktn.
Länge	60 mm
Untergrund Temperatur	5 °C

Materialbasis

- Dübel (Spezial-Spiralmontagedübel) aus Polyethylen

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

RÖFIX Spiraldübel

Montagedübel

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.